
PRESSALIT®


| | |
|---|---|
| **Product** | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask |
| **Varunummer** | R8732000 |
| | VVS:777630220<br>NRF:7501916<br>EAN:5708590286242<br>HMI: 48875 |
| **Färg** | Vit |
| **Beskrivning** | Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme.<br>Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet.<br>Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur.<br><br>"Vägghängt skötbord med med vask, 800 x 1 400 mm.<br>Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa.<br>Formgjuten bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare med utdragbar handdusch, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar.<br>Material: ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål.<br>Exkl. monteringsskruv för vägg." |
| **Justerbar** | Höjdreglerbar |
| **Höjdjustering** | 350 mm |
| **Produktkapacitet** | Maximal belastning: 75 kg. |
| **Uppåtgående hastighet** | Hastighet upp: 14 mm/s<br>Hastighet ner: 14 mm/s |
| **Ljudnivå** | 48 dB |



| | |
|---|---|
| **Product** | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask |
| **Varunummer** | R8732000 |
| **Material** | Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål.<br>Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast.<br>Avloppsslagen: Polyuretan, PVC och stål. Den flexibla avloppsslagen är motståndskraftig mot både fysisk och kemisk påverkan. Den är flamskyddsbehandlad och klarar temperaturer från -30°C till +110°C. |
| **Anslutnings ström (V)** | 230 |
| **Motor** | LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 |
| **Kontrollbox** | CBD6 (Linak), IP20 |
| **Manöverdosa** | HB30 (Linak), IPX4 |
| **Strömförbrukning (max.belastning)** | Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W<br>Strömförbrukning vid standby: 0,1 W |
| **Garanti** | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. |
| **Rengöring** | Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.<br><br>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.<br><br>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Tvättsprit 70%<br><br>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br><br>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. |
| **Överensstämmelses deklaration** | Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av:<br>- Maskindirektivet 2006/42/EEG<br>- RoHS-direktivet 2011/65/EU. |


| | |
|---|---|
| **Product** | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask |
| **Varunummer** | R8732000 |


# Montage i olika väggtyper



**Betong >B25**


V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.






**Mursten >= Mz12**


V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.






**Cementsten >= Hlz12**


V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.






**Lättbetong P4**


V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14.
Måste beställas separat.






**Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä**

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.





| | |
|---|---|
| **Product** | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask |
| **Varunummer** | R8732000 |



**Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér**


Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.






**Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm**

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





**Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2**

Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.





Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com